

# Dispenser di birra da incasso



Il dispenser regala il piacere di dissetarsi con una birra fresca ogni qualvolta lo si desidera. Seguendo il tipico rituale della spillatura, da un fusto di 5 lt. si potrà godere, alla temperatura desiderata, la propria birra preferita.

## Profilo

Completamente realizzato in acciaio inox 304 presenta un vano refrigerato per fusti di birra da 5 lt., bottiglia di pulizia per fusti pressurizzati e non, manometro analogico e display a cristalli liquidi con indicazioni delle funzioni, led di cortesia.

## Funzioni

È consentito regolare la temperatura da 3°C a 12°C ed il raffreddamento del fusto da 3°C a 25°C in 9 ore. Si consiglia di tenere inizialmente il fusto in frigorifero per almeno 12 ore prima di inserirlo all'interno dello spillatore. Così facendo, una volta pre raffreddato, il dispenser manterrà la temperatura da voi impostata per un periodo indefinito.

## Caratteristiche

- Vano refrigerato per fusti di birra da 5 litri
- Regolazione della temperatura da 3°C a 12°C
- Raffreddamento del fusto da 25°C a 5°C in 9 ore
- Display a cristalli liquidi con indicazione delle funzioni
- Led di cortesia
- Vaschetta raccolta liquidi estraibile
- Tutti i componenti a vista sono facilmente lavabili
- Versione da appoggio disponibile
- Temperatura d'ambiente consigliata: 15°C - 25°C





#### Accessori di serie

- \_Cavi di alimentazione AC e DC
- \_Bottiglia di pulizia per fusti pressurizzati
- \_Bottiglia di pulizia per fusti non pressurizzati
- \_Anelli di gomma
- \_Unità di distribuzione
- \_Tubo per CO<sub>2</sub> e manometro
- \_Cartucce da 16G CO<sub>2</sub>, adattatori
- \_Valvola di scarico



#### dati tecnici

Materiale:	acciaio Aisi 304 e polipropilene
Colore principale:	acciaio inox e particolari cromati
Altri colori disponibili:	su richiesta
Dimensioni macchina:	A 458 x L 595 x P 323 mm
Dimensioni del vano mobile per incasso a filo:	A 460 x L 597 x P 325 mm
Dimensioni del vano d'incasso per cornice sporgente:	A 450 x L 560 x P 325 mm
Peso netto:	22 Kg
Dimensioni imballo:	A 600 x L 700 x P 455 mm
Peso lordo:	23 Kg
Volume:	0,19 m <sup>3</sup>
Potenza:	70 W
Livello di rumore:	<25 dBA
Refrigerazione:	sistema termoelettrico ad effetto Peltier
Consumo medio in un anno:	1.2 kWh/24h
Voltaggio:	230 V AC ~ 12 V DC
Cavo di connessione standard:	schuko
Approvazioni:	CE - CB - GS

#### Legenda

Misura per installazione a filo  
**(Misura per installazione a cornice)**

